

## Struttura

- 1 Battente mobile in alluminio a piena superficie, dello spessore di 73 mm, dotato di riempimento in schiuma rigida in poliuretano e di un invisibile profilo strutturale posizionato all'interno
- 2 Profilo strutturale del battente in alluminio a taglio termico
- 3 Telaio fisso in alluminio a taglio termico, dello spessore di 82 mm
- 4 Labirinto a tripla battuta con una guarnizione su tutto il perimetro

Soddisfa tutti i requisiti del regolamento sul risparmio energetico

Ideale per il montaggio senza ponti termici

Valore  $U_D$  fino a ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Valore  $U_D$   
fino a  
**0,87**  
 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

## ThermoSafe



Di serie ThermoSafe

Equipaggiamento di sicurezza RC 3 di serie\*\*

## ThermoSafe Hybrid ■ NOVITÀ



- 5 Elevata rigidità del battente e ancora più sicurezza grazie alla lamiera in acciaio inox sul lato esterno

Equipaggiamento di sicurezza RC 4\*\* di serie con serratura di sicurezza a 5 punti (motivi senza finestratura)

Equipaggiamento di sicurezza RC 3\*\* di serie (motivi con finestratura)



Di serie nelle porte senza finestratura



Di serie nelle porte con finestratura

