

APRIAMO VISIONI NUOVE

# la sobrietà della forma

È proprio nell'attenzione e nell'amore al dettaglio che si contraddistingue il valore aggiunto del made in italy e del nostro lavoro. Anche nei progetti che partono da un'analisi ad ampia scala, non si lesinano sforzi, fino alla cura del particolare nell'insegnamento dei maestri artigiani i quali fanno del "ben fatto" la loro spinta ideale.






















#### **Caratteristiche tecniche**

- Telaio isolato con 3 guarnizioni centrale e interna continua su 4 lati
- Profilo interno anta sempre nero
- Soglia a pavimento a taglio termico doppia battuta in EV1 anodizzato argento
- Portone con vetro inserito 54.2 BE + 27 WE ARGON + 6 extra chiaro + 27 WE ARGON + 54.2 BE Ug = 0,5
- Cerniere a scomparsa regolabili 3D e smontabili con regolazione 4 mm
- Maniglione (di serie) inox AISI 316 verticale con attacco dritto
- Maniglia interna in acciaio inox
- Serratura 6 punti di chiusura ad uncino manuale automatica motorizzata
- Cilindro di sicurezza ISEO R6 pomolo
- Bocchetta esterna in acciaio inox

#### **Prestazioni**

- Isolamento termico Ud fino a 0,78 W/m<sup>2</sup>K
- Sicurezza antieffrazione RC2 RC3 RC4
- Permeabilità all'aria: classe 4
- Tenuta all'acqua: classe 7 A
- Resistenza al vento: classe C4

**COMPLANARE INTERNO ED ESTERNO** 



#### Pianificazione e ottimizzazione

Il nostro team di tecnici specializzati cura nel dettaglio ogni singolo piano produttivo garantendo elevata qualità del prodotto finito, consegnato e posato nei tempi prestabiliti.

L'elevata automazione del processo produttivo e la lavorazione a controllo numerico garantiscono precisione infinitesimale e azzeramento degli sprechi di materiale, che per il cliente è significato di importante risparmio complessivo.

#### Verifica e collaudo

La fase di controllo qualità è basata su test tecnico-meccanici che verificano il prodotto prima della posa in opera e ne determinano l'approvazione per la fase di montaggio in cantiere.

#### Portoni su misura

Il know-how e l'esperienza maturati nei 50 anni di attività ci consentono di esaudire ogni specifica di progetto, anche le richieste più rigorose.















N105





N102





N103



N107



N104



N108















N111



N112



N114

N115



N116









N117







N120

N121

N122













S102







S103



S108



S104



S109



S105



S110










M106







M102







M103



M108



M104



M109



M105



M110

# Rivestimento esterno Gres Porcellanato



Laminam Collection - Tortora



Laminam Collection - Crusca



Laminam Collection - Neve



Laminam Fokos - Sale



Laminam Fokos - Rena



Laminam Fokos - Piombo



Laminam Oxide - avorio



Laminam Oxide - moro



Laminam Oxide - nero



Laminam "I Naturali" pietra di Savoia - pietra perla



Laminam "I Naturali" pietra di Savoia - pietra grigia



Laminam "I Naturali" pietra di Savoia - pietra antracite



# AREA TECNICA

#### Alluminio di serie



9010 ragg.



Verde ragg.



8017 ragg.

Noce R-E

Rovere C



Marrone ragg. punt.



9006 ragg. met.



Grigio sab. ragg.

#### Alluminio F2




Beige 12 ragg.



9007 ragg. met.



1013 ragg.



9005 nero ragg. met.



7016 ragg.



Corten





Marrone 19 ragg.





Rosso 03 ragg.





6021 ragg.



5015 ragg.



Ciliegio 15-Z-G



Renolit A-16-R



Douglas H-G



9016 ragg.

Pantografazione su effetto legno

#### Alluminio RAL a richiesta



# **Maniglie interne**



L141 (DI SERIE) | Cromo satinato



M1623 | Cromo lucido



**201** | Cromo satinato



**191** | Cromo satinato



**Q011** | Cromo satinato



Q031 | Cromo satinato



M1740 | Ottone lucido

## Pomoli esterni




M84H | Ottone lucido



M43 | Cromo satinato

# Maniglioni esterni



KD30 (DI SERIE)



K650



K620







K630



M543



### Serrature



Serratura manuale a 6 punti di chiusura (gancio punzone)

• azionamento manuale delle mandate

Serratura autobloccante meccanica a 6 punti di chiusura (3 scocchi | 2 ganci | 1 mandata centrale)

- si chiude in automatico sempre
- apertura da esterno con chiave
- possibilità di bloccare la maniglia con chiave



Incontro centrale

Motore



Serratura autobloccante motorizzata a 6 punti di chiusura (3 scrocchi | 2 ganci | 1 mandata centrale)

- si chiude in automatico sempre
- apertura da esterno
- con chiave
- da remoto
- con lettore di impronte biometrico (optional)
- con tastiera numerica touchpad (optional)
- possibilità di bloccare la maniglia con chiave

## Sistemi apertura





### Cilindri



Ottico





Spioncini

Digitale

Touchpad (OPTIONAL)

Biometrico (OPTIONAL)

#### **Bocchetta**



Bocchetta esterna in acciaio inox (DI SERIE)

#### Defender



Defender (esterno)









Artimec Group srl Via Amedeo Rossi, 1 Zona ind.le Pongelli - Ostra Vetere (AN) info@artimecinfissi.it

www.artimecinfissi.it





www.artimecinfissi.it