MADE IN GERMANY





Porte d'ingresso Collection



LA NOSTRA STORIA

L'azienda è stata fondata l'11 aprile 1898 dal fabbro Georg Groke.

La manualità pregevole di Georg, abbinata a materiali qualitativi, consentirono ben presto l'acquisizione di clienti importanti e incarichi esclusivi, come le stupende cancellate del castello del margravio del Baden.

Groke, dopo 120 anni, ha raggiunto un rilevante successo a livello mondiale.

Negli anni Cinquanta, con l'avvento dell'alluminio, Groke fu tra i primi a capire l'importanza di questo materiale innovativo nell'edilizia, specializzandosi nella produzione di telai per finestre e porte: da allora l'alluminio costituisce la base di tutto ciò che Groke produce.

Nel 1994, la società ha costruito il suo primo edificio, che oggi è occupato dai nostri uffici amministrativi, con la facciata rigorosamente in alluminio di colore blu: proprio come il nostro Logo.

Il primo giungo del 2004, Groke è stata inglobata, come azienda partner, nel gruppo SOMMER, mantenendo la sua autonomia societaria.

Nel 2010 il portoncino d'ingresso Groke, conosce un crescente livello di apprezzamento sia in Germania che in Europa, che rende necessarie nuove capacità produttive.

L'acquisizione del terreno e la costruzione della nuova sede produttiva di Hagenbach nel 2014 di ben 6000 mq, ci proietta in nuovi ed entusiasmanti obiettivi, tutti atti a soddisfare la crescente richiesta di mercato ed aumentare lo sforzo produttivo ad oltre 450 porte settimanali:

Sicurezza sul lavoro con centri di lavoro moderni ed un impianto di aspirazione di trucioli, stoccaggio e prelievo con magazzino a scaffalatura automatizzato, controllo di qualità moderno e affidabile, produzione di pannellature con materiali innovativi di coibentazione e resistenza meccanica, vetreria interna dal design personalizzato, oltre ad un moderno impianto di verniciatura a polvere.

L'impianto di verniciatura a polvere innovativo ed eco-sostenibile di 2500 mq è stato costruito, su nostra progettazione, per l'utilizzo di tutta la gamma di colori RAL e con un'infinità di gradazioni di colori intermedi per garantire colorazioni esclusive, oltre ad un design creativo.

In settembre 2021, visto la crescente domanda, abbiamo iniziato la costruzione del secondo stabilimento di Hagenbach di ulteriori 9000 mq, che andranno annessi al primo stabilimento oltre ad aggiungersi alla sede amministrativa di Karlsruhe.

Design minimalista che incontra superfici di pregio e accenti particolari. Divertiti a navigare nel nuovo catalogo:

Collezione di porte Groke

Robustezza & Sicurezza = qualità

- Spessore battente doppio complanare
 - 94 mm cerniera standard a L o cerniera a scomparsa 170°
 - 100 mm con cerniera Rollenband
- Valore Ud fino a 0,71 W/ (m2K)
- Sicurezza certificata RC 2 di serie RC 3 optional

Tutto compreso = convenienza

- 7 colori serie ruvidi
- bi-colore (lato esterno di tendenza, esclusivi- Ral a scelta o decor sublimati - interno RAL 9016 ruvido)
- 14 decor in legno, cemento o ruggine
- 3 serrature Manuali GU Automatiche GU Motorizzate GU
- Maniglione in acciaio inox montato sul pannello fino a 1.600 mm
- Maniglia in acciaio inox con rosetta rettangolare, rotonda oppure ovale.

Semplicemente bello – bello semplice!

- 73 modelli di design in moltissimi colori e decorazioni
- Orientamento e determinazione dei prezzi resi ancor più facili grazie al codice articolo.

Di più o di meno?

- Maniglioni semitondi opzionali in DB 703 o RAL 7016 perfetti per l'effetto legno
- La gamma Groke si completa con accessori quali lo scanner d'impronta, lo spioncino digitale, ecc.
- Disponibile per versione Premium e Klassik pannello 42 mm ad infilare, con telaio anta a vista.

INDICE

Modelli
Collezioni
Colori e decori
Vetri
Maniglioni esterni
Maniglie interne e accessori
Maniglie interne e accessori Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia Allestimento base
Tecnologia Allestimento base Pannello inserito/pannello doppio complanare
Tecnologia Allestimento base Pannello inserito/pannello doppio complanare Personalizzazioni
Tecnologia Allestimento base Pannello inserito/pannello doppio complanare Personalizzazioni Serrature

MODELLI



F 264 | 007 Pagina 10



F 257 | 007 Pagina 11



G 204 | 009 Pagina 11



H 216 | 009 Pagina 12



F 251 | 006 Pagina 12



F 263 | 004 Pagina 13



F 275 | 004 Pagina 14



X 1 Pagina 15



F 227 | 005 Pagina 15



F 251 | 007 Pagina 16



F 209 | 007 Pagina 16



H 208 | 004 Pagina 17



950 / F 263 / 008 Pagina 18



H 209 | 009 Pagina 19



F 209 | 006 Pagina 19



H 206 | 005 Pagina 20



G 206 | 006 Pagina 20



Q 012 | 012 Pagina 21



F 250 | 007 Pagina 22



H 214 | 007 Pagina 23



G 209 | 008 Pagina 23



F 257 | 003 Pagina 24



H 208 | 009 Pagina 24



F 278 | 012 Pagina 25







A 20203/00 Pagina 56



D 20208/00 Pagina 57



D 20207/00 Pagina 57



D 20202/00 Pagina 58



A 20203/00 Pagina 58



D 20202/00 Pagina 59



A 056 | FL | 14030 Pagina 59





Groke

Excellence

Design minimalista che incontra **superfici nobili** di pregio e **accenti particolari**





F 257 | 007

Telaio Ral 7016 ruv Pannello Ral 7016 ruv

Decoro Stadeholz orizzontale

Vetro Satinato bianco

LA 100 X 1200 mm

Maniglione D 1200-7016
Dettagli Filetto Inox esterno

Pannello 🗹 94 mm

Profilo Symphonie Arcade







G 204 | 009

Telaio Ral 9016 ruv

Pannello Ral 9016 ruv
Decoro Stadeholz orizzontale

Vetro Satinato bianco

LA 140 X 1450 mm

Maniglione SG 1450- 1

Pannello **✓** 94 mm









H 216 | 009

Telaio Decoro stadeholz Pannello Ral 7016 ruv

Decoro Stadeholz orizzontale

Maniglione D 400-7016

Dettagli Filetti Inox esterno

Pannello **✓** 94 mm

Profilo Symphonie Arcade







F 251 | 006

Telaio Ral 9016 ruv Pannello Ral 9016 ruv

Decoro Brettholz Grau

Vetro Satinato bianco

LA 200 X 1600 mm

Maniglione S 1600-1

Pannello **✓** 94 mm













X 1

Telaio Ral 5024 ruv Ral 5024 ruv Pannello

Ral 9016 ruv

GS 600 E Maniglione

F 227 | 005

Telaio Ral DB 703 Pannello Decoro Beton

Vetro Satinato bianco

LA 200x270 / 1400 mm

√ 94 mm

✓ Symphonie

Maniglione S 1400-1

☑ 94 mm Pannello

Profilo **✓** Symphonie **✓** Arcade









Pannello

Profilo



✓ Arcade







F 251 | 007

Telaio Ral 7016 ruv Pannello Ral 7016 ruv

Decoro Stadeholz orizzontale

Vetro Satinato bianco

LA 160 X 1600 mm

Maniglione S 1600-1

Pannello **✓** 94 mm

Profilo Symphonie Arcade







F 209 | 007

Telaio Ral 9016 ruv Pannello Ral 9016 ruv

Decoro beton

Vetro Satinato bianco LA 200x270 / 1400 mm

Maniglione S 1400-1

Pannello 🗹 94 mm













H 209 | 009

Telaio Decoro Stadeholz interno ed esterno Pannello Decoro Stadeholz interno ed esterno

Maniglione D 1600-7016 / DB703

Dettagli Zoccolo inox esterno

Pannello **✓** 94 mm

Profilo Symphonie Arcade







F 209 | 006

Telaio Ral 9016 ruv Pannello Ral 9016 ruv

Decoro Wenghe

Vetro Satinato bianco

LA 200 X 380 / 1400 mm

Maniglione S 1400-1

Pannello **✓** 94 mm









H 206 | 005

Telaio Ral 7016 ruv Pannello Decoro Altholz

Vetro Satinato bianco

LA 360 X 200 / 1400 mm

Maniglione D 1400-7016

Pannello **✓** 94 mm

Profilo Symphonie Arcade

EXCELLENCE





G 206 | 006

Telaio Ral 9016 ruv Pannello Ral 9016 ruv

Vetro Satinato bianco

LA 140 X 1450 mm

Maniglione SG 1450-1

Dettagli Filetti Inox esterno

Pannello **✓** 94 mm













Telaio Ral 7016 ruv Pannello

Ral 7016 ruv Decoro stadeholz orizzontale

Vetro

Satinato bianco LA 150 X 1600 mm D 1600-7016

Maniglione Laterale Vetro satinato bianco

RC 2 RC 3

Pannello

Profilo

✓ 94 mm

✓ Symphonie

✓ Arcade

H 214 | 007

Telaio Ral 8077 ruv Decoro Rost Dunkel Pannello

Maniglione S 1600 - 1

Dettagli Filetto Inox esterno

☑ 94 mm Pannello

Profilo **✓** Symphonie **✓** Arcade







G 209 | 008

Telaio Ral 9016 ruv

Pannello Ral 9016 ruv

Decoro Altholz Vetro Satinato bianco

LA 200 X 1400 mm

Maniglione S 1400 - 1

√ 94 mm Pannello









F 257 | 003

Telaio Ral 3005 ruv Pannello Ral 3005 ruv

Vetro Satinato bianco

LA 100 X 1200 mm

Maniglione S 1200 - 1

Dettagli Filetto Inox esterno

Pannello 🗹 94 mm

Profilo Symphonie Arcade







H 208 | 009

Telaio Ral 7016 ruv Pannello Decoro Beton

Vetro Satinato bianco

LA 360x200 / 1400 mm

Maniglione S 1400 - 1

Dettagli Filettl Inox esterno

Pannello **✓** 94 mm













H 209 | 000

Telaio Ral 9007 ruv Pannello Ral 9007 ruv

Maniglione D 1600

Pannello **✓** 94 mm

Profilo Symphonie Arcade







F 275 | 006

Telaio Ral 7016 ruv Pannello Ral 7016 ruv

Decoro Stadeholz

Vetro Satinato bianco

LA 200 x 1000 mm

Maniglione S 1000 - 1

Dettagli Filettl Inox esterno

Pannello **2** 94 mm









X 2

Telaio Ral DB 703 ferromicaceo Pannello Decoro Douglas Vetro Satinato bianco

LA 30 x 1600 mm

Maniglione SG 1600

Dettagli Applicazioni DB 703

Pannello **✓** 94 mm

Profilo \square Symphonie \square Arcade







H 203 | 005

Telaio Ral 9016 ruv
Pannello Decoro Altholz
Vetro Satinato bianco

LA 360x140 / 1400 mm

Maniglione S 1400-1

Pannello **✓** 94 mm













H 211 | 005

Telaio DB 703 ferromicaceo Pannello DB 703 ferromicaceo

Decoro Stadeholz

Maniglione S 1600 - 1

H 209 | 003

Telaio DB 703 ferromicaceo Pannello Decoro Stadeholz

Maniglione S 1600 - 1

Pannello **✓** 94 mm

Profilo Symphonie

mphonie 🗹 Arcade





Pannello

Profilo

✓ 94 mm

✓ Symphonie

✓ Arcade











F 232 | 005

Telaio Ral 7039 ruv Pannello Ral 7039 ruv

Vetro Satinato bianco con righe trasparenti

LA 200x1600 mm

Maniglione S 1600 - 1

Pannello **✓** 94 mm

Profilo Symphonie Arcade

Groke
EXCELLENCE





F 252 | 009

Telaio DB 703 ferromicaceo Pannello DB 703 ferromicaceo

Decoro Stadeholz

Vetro Satinato bianco con righe trasparenti

LA 200 X 1600 mm

Maniglione D 1600-703

Dettagli Filetto Inox esterno

Pannello **✓** 94 mm
















Groke

Premium

Moderno senza tempo Leggero elegante



A 5

Telaio DB 703 ferromicaceo DB 703 ferromicaceo Pannello Vetro Satinato bianco LA 200x1600 mm

Maniglione SG 14030 h 800

12951

Telaio 9016 ruv Pannello 9016 ruv Vetro Satinato bianco

LA 360 x 360 / 1400 mm

Maniglione SG 15280 h 1600

Pannello	✓ 94 mm	42 mm inserito
Profilo	✓ Symphonie	✓ Arcade



















12422

Ral 3005 ruv Telaio Pannello Ral 3005 ruv Vetro Satinato bianco

LA 187x387 / 1400 mm

Maniglione SG 15280 h 1600

A 14

Pannello Profilo

Telaio Ral 9007 ruv Pannello Ral 9007 ruv Vetro Satinato bianco

LA 200x200 / 1600 mm

Maniglione SG 14030 h 800

☑ 94 mm

Pannello	☑ 94 mm	42 mm inserito
Profilo	✓ Symphonie	✓ Arcade











✓ 42 mm inserito









Telaio Ral 6005 ruv Pannello Ral 6005 ruv

Maniglione D 800

12910

Telaio 9016 ruv Pannello 9016 ruv Vetro Trasparente

LA 100 X 1200 mm

Maniglione SG 14030 h 800

Dettagli Applicazioni inox esterno

√ 94 mm

✓ Symphonie







Pannello



✓ Arcade

✓ 42 mm inserito







Telaio DB 703 ferromicaceo DB 703 ferromicaceo Pannello

Maniglione D 800

Dettagli Applicazione Nero esterna

12362

Telaio Ral 3005 ruv Pannello Ral 3005 ruv Vetro Satinato bianco LA 360x180 / 1400 mm

Maniglione SG 15280 h 1600

☑ 94 mm

✓ Symphonie

Pannello	✓ 94 mm	✓ 42 mm inserito
Profilo	✓ Symphonie	✓ Arcade







Pannello Profilo



✓ 42 mm inserito









12675

Telaio Ral 3005 ruv Ral 3005 ruv Pannello

Maniglione SG 15380 incasso 12560

Telaio DB 703 ferromicaceo DB 703 ferromicaceo Pannello

Maniglione G 15280 h 1600

Dettagli Applicazione inox esterna

√ 94 mm

✓ Symphonie

☑ 94 mm **✓** 42 mm inserito Pannello Profilo **✓** Symphonie **✓** Arcade









Pannello

Profilo



✓ 42 mm inserito





Ral 1019 ruv Telaio Pannello Ral 1019 ruv

Maniglione SG 15380 incasso

12552

Telaio Ral 9007 ruv Pannello Ral 9007 ruv Vetro Satinato bianco

LA 180 x 1420 mm Maniglione SG 15280 h 1600

☑ 94 mm

✓ Symphonie

Pannello	✓ 94 mm	✓ 42 mm inserito
Profilo	Symphonie	✓ Arcade









Pannello Profilo



✓ 42 mm inserito









✓ 94 mm

✓ Symphonie

Pannello

Profilo

Maniglione

Dettagli

SG 14030 h 800

Cornice inox esterna

✓ 42 mm inserito

Telaio Ral 9006 ruv Pannello Ral 9006 ruv

Maniglione SG 15280 h 1600
Dettagli Applicazione Nero esterno

A 2

Telaio Ral 7016 ruv Pannello Ral 7016 ruv Vetro Satinato bianco

LA 200 x 200 / 1200 mm


Maniglione SG 14030 h 800

Pannello	☑ 94 mm	42 mm inserito
Profilo	Symphonie	✓ Arcade

















12312

Ral 3005 ruv Telaio Pannello Ral 3005 ruv Vetro Satinato bianco

LA 180 x 200 / 1400 mm

SG 14030 h 800 Maniglione

12554

Pannello

Profilo

Telaio Ral 9006 ruv Pannello Ral 9006 ruv Vetro Satinato bianco

LA 180 x 1420 mm

☑ 94 mm

✓ Symphonie

Maniglione SG 15280 h 1600













✓ 42 mm inserito









12500

Telaio Ral 9016 ruv
Pannello Ral 9016 ruv
Vetro Satinato bianco
LA 200 x 200

Maniglione SG 14030 h 800

12661

Telaio Ral 3005 ruv Pannello Ral 3005 ruv

Maniglione SG 15380 incasso

Pannello	✓ 94 mm	✓ 42 mm inserito
Profilo	Symphonie	✓ Arcade
Groke		









Telaio Ral 7016 ruv Pannello Ral 7016 ruv Vetro Satinato bianco

LA 200 x 100 / 1400 mm

SG 14032 h 800 Maniglione

12555

Pannello Profilo

Telaio Ral 3005 ruv Pannello Ral 3005 ruv Vetro Satinato bianco LA 360x1400 mm

Maniglione SG 15280 h 1600

☑ 94 mm

✓ Symphonie

Pannello	☑ 94 mm	42 mm inserito
Profilo	✓ Symphonie	✓ Arcade












✓ Arcade

✓ 42 mm inserito







Groke

Klassik

Design klassico che incontra superfici nobili di pregio e accenti particolari

D 20203/00

Telaio Ral 9016 ruv Pannello Ral 9016 ruv

Vetro Satinato bianco

Maniglione SG 14030 h 800

Pannello

✓ 94 mm
✓ 42 mm inserito

Profilo \square Symphonie \square Arcade





A 20203/00

Telaio Ral 9016 ruv Pannello Ral 9016 ruv

Vetro Satinato bianco con riga trasparente

Maniglione SG 14030 h 800

Pannello **✓** 94 mm **✓** 42 mm inserito

Profilo Symphonie Arcade

RC 2 RC 3



D 20208/00


Telaio Decoro Eiche Brettholz Pannello Decoro Eiche Brettholz

Vetro Vetro e piombo con motivo chiaro

Maniglione SG 14030 h 800

Profilo Symphonie Arcade





D 20207/00

Telaio Decoro Stadelholz Pannello Decoro Stadelholz

Vetro Satinato bianco con riga trasparente

Maniglione SG 14030 h 800

Profilo Symphonie Arcade









D 20202/00

Telaio Ral 3005 ruv Pannello Ral 3005 ruv

Vetro Satinato bianco

Maniglione SG 14030 h 800

Profilo Symphonie Arcade





A 20203/00

Telaio Ral 7016 ruv Pannello Ral 7016 ruv

Vetro Satinato bianco con riga trasparente

Maniglione SG 14030 h 800

Pannello 🗹 94 mm 🗹 42 mm inserito

Profilo Symphonie Arcade









D 20202/00

Telaio Ral 9016 ruv Pannello Ral 9016 ruv Vetro Satinato bianco

Maniglione SG 14030 h 800


A 056 | FL | 14030

Telaio Ral 9007 ruv Pannello Ral 9007 ruv Vetro Satinato bianco

Maniglione SG 14030 h 800

Groke K L A S S I K
















COLORI DI TENDENZA

RAL 9016 Ruvido
 RAL 9006 Ruvido
 RAL 9007 Ruvido
 DB 703 Ferromicaceo
 RAL 7016 Ruvido
 RAL 8077 Ruvido
 RAL 3005 Ruvido
















VETRI

- 01 Satinato con righe trasparenti
- 02 Satinato bianco
- 03 Mastercarré
- 04 Chinchilla
- 05 Madras Uadi bianco Special
- 06 Trasparente













MANIGLIONI

01	Maniglione attacco obliquo		
	Ø 30 mm, acciaio inox		
	320 mm	SG 14010	
	600 mm	SG 14020	
	800 mm	SG 14030	
	1000 mm	SG 15075	
	1200 mm	SG 15076	

Maniglione attacco dritto Ø 30 mm, acciaio inox

	,		
320	mm	SG	15210
600	mm	SG	15220
800	mm	SG	14032
1000	mm	SG	15275
1200	mm	SG	15276
1400	mm	SG	15277
1600	mm	SG	15280

03 Maniglione attacco dritto rettangolare 40/10, acciaio inox

rettarigolare 40/	TO, accidio III
400 mm	SG 15612
600 mm	SG 15622
800 mm	SG 15632
1000 mm	SG 15642
1200 mm	SG 15652
1400 mm	SG 15662
1600 mm	SG 15672
1800 mm	SG 15682
2000 mm	SG 15692

04 Impugnatura a D, semicircolare, smussata con supporti dritti Ø 40 mm. acciaio inox

Ø 40 MM, acciaio mox				
400 mm	D 400			
600 mm	D 600			
800 mm	D 800			
1.000 mm	D 1.000			
1.200 mm	D 1.200			
1.400 mm	D 1.400			
1.600 mm	D 1.600			
1.800 mm	D 1.800			

05 Impugnatura a D, semicircolare, smussata con supporti dritti

Ø 40 mm, DB	703	
400 mm	D	400
600 mm	D	600
800 mm	D	800
1.000 mm	D	1.000
1.200 mm	D	1.200
1.400 mm	D	1.400
1.600 mm	D	1.600
1.800 mm	D	1.800

06 Impugnatura a D, semicircolare, smussata con supporti dritti Ø 40 mm, RAL 7016

Ø 40 IIIIII, NAL 70 IO					
1400	mm	D	400		
600	mm	D	600		
800	mm	D	800		
1.000	mm	D	1.000		
1.200	mm	D	1.200		
1.400	mm	D	1.400		
1.600	mm	D	1.600		
1.800	mm	D	1.800		

07 Maniglione attacco dritto rettangolare 40/10 acciao inox

curvo600 mm SG 14160

22384 Maniglione con entrasys 50/10 x 1.000 mm integrato

09 Maniglione incasso

80


SG 15380

10 Maniglione incasso

GS 600E



MANIGLIA INTERNA



ROSETTA



19023 Standard



19027 Defender esterno

ZOCCOLO INFERIORE



Acciaio inox inserito nel modello di porta a misura

CILINDRO



26105 Cilindro standard 60/40 con 5 chiavi










26020 Optional scheda di sicurezza



Tecnologia

Ottima qualità grazie alla meticolosa attenzione di ogni dettaglio tecnico

DOTAZIONE DI BASE

- Dimensioni standard per pannello inserito e per pannello doppio complanare Dimensioni massime L 1300 x A 2400 mm Dimensioni minime L 900 x A 1990 mm
- Certificazione
 antieffrazione RC 2
 che conferisce una
 protezione sufficiente
 contro i ladri che utilizzano
 attrezzi da furto comuni
 quali cacciaviti, pinze,
 cunei. La resistenza è di
 almeno 3 minuti.



Serratura A Gancio di chiusura – Chiusura sicura con i ganci basculanti!

La serratura standard a 3 punti garantisce una chiusura multipla e antitaglio con bloccaggio sulla piastra e due ganci basculanti che chiudono verso l'alto.







Vetri

- Vetro isolato P4A / VSG 10 mm all'esterno
- Vetro con motivi al centro (bianco satinato, Master-carré bianco, Chinchilla bianco o Madras Uadi bianco
- Vetro trasparente VSG 6 mm all'interno
- Colori
 monocolore interno ed esterno
 oppure, all'esterno, a scelta uno dei colori di serie
 e, all'interno, RAL 9016 ruv
- Maniglioni in acciaio inox da 320 mm a 2000 mm

Serratura B Chiusura a 3 rostri automatica – Al sicuro senza chiudere la serratura!














3 GUARNIZIONI DI TENUTA

- Guarnizione a spazzola e guarnizione sigillante interna senza interruzioni lungo i 4 lati perimetrali
- Guarnizione esterna lungo 3 lati




GIUNTI ANGOLARI ESTREMAMENTE STABILI I profili sono avvitati, incollati e fissati con bulloni sul taglio obliquo



ROSTRI DI SICUREZZA

Due rostri di sicurezza, posti uno in alto e uno in basso sul lato cerniera, impediscono il sollevamento dell'anta in caso di tentativo di effrazione




SCANALATURA PER IL MONTAGGIO

- Per nascondere le viti di fissaggio del telaio
- Nessuna testa di vite visibile
- Facile da montare



SOGLIA TERMICA

Soglia a pavimento coibentante in alluminio Soglia termicamente separata con battuta e guarnizione centrale



SPESSORE FINO A 3 MM

- Profilo resistente a torsione
- Valore statico molto elevato



ROSETTA INOX ESTERNA

Cilindro profilato frizionato con funzione di emergenza, 5 chiavi incluse



MANIGLIA INTERNA DEFENDER ESTERNO

VERSIONE PANNELLO INSERITO

* solo standard / klassik

ARCADE telaio a filo

SYMPHONIE telaio arrotondato

Pannello in alluminio spessore 42 mm ad infilare Vetro triplo coibentante P4A / VSG 9,5 mm all'esterno vetro ornamentale al centro / vetro VSG 6 mm all'interno

UW - FINO A 1,0 W/(m²K) con pannello cieco

- Spessore riempimento 42 mm










Profilo Symphonie, 90 mm Telaio arrotondato



Profilo Arcade*, 79 mm Telaio a filo

VERSIONE COMPLANARE

ARCADE telaio a filo

SYMPHONIE telaio arrotondato


- Pannello in alluminio spessore 94 mm o 100 mm
- Con vetro inserto triplo coibentante P4A / VSG 9,5 mm all'esterno vetro ornamentale al centro / vetro VSG 6 mm all'interno

UW - FINO A 0,71 W/(m2K) con pannello cieco

- Triplo vetro
 Vetratura di tamponamento Ug = 0.6
- Spessore pannello
 94 mm con cerniere standard e cerniere a scomparsa
 100 mm con cerniere rollenband







Profilo Symphonie, 90 mm Telaio arrotondato



Profilo Arcade*, 79 mm Telaio a filo

PERSONALIZZAZIONI

(con supplemento di prezzo)

- Dimensioni maggiori Max. L 1.300 x A 2.400 mm
- Cerniere a scomparsa o Rollenband cilindrica
- Serrature B-C-D-E-F
- Sistemi biometrici
- Spioncino digitale
- Laterale fisso e sopraluce superiore
- Maniglioni
 Maniglioni D 400 mm fino a 1.600 mm
 Maniglione acciaio inox S 1.800 mm
 Maniglione acciaio inox curvo SG 1.450 mm
- Rosetta con copricilindro
- Cilindro con pomolo interno
- Lama parafreddo soglia alzante
- Ulteriori accessori su richiesta

CERNIERE



23040

- + Cerniera standard
- + RAL 9016, EV1, C34



23091

- + Rollenband
- + RAL 9016, EV1, C34



23061

+ Cerniere a scomparsa apertura a 170° regolabili 3D


SERRATURE

SERRATURA C

Serratura multipla autobloccante

GU-SECURY Automatic. Basta chiudere la porta: i chiavistelli automatici scattano di 20 mm alla chiusura della porta e fanno sì che questa non possa essere riaperta. La porta viene bloccata senza dover chiudere la serratura. Queste serrature possono essere riaperte in ogni momento dall'interno con la maniglia e dall'esterno girando la chiave.

"Al sicuro senza chiudere la serratura!"



La porta può essere aperta anche meccanicamente mediante l'inserimento della chiave nel cilindro della serratura. Combinato con un apriporta A, il sistema è adatto a realizzare strutture prive di barriere architettoniche come da norma DIN 18040.





SERRATURA D

Serratura multipla autobloccante motorizzata con lettore d'impronta

Il bloccaggio automatico con A-Apertura può anche essere dotato di scansione dell'impronta con il lettore biometrico. La serratura è dotata di chiusura del catenaccio meccanica con chiave.

SERRATURA E

Serratura multipla autobloccante motorizzata con tastiera a codice

Il bloccaggio automatico con A-Apertura può anche essere dotato di tastiera numerica a codice. La serratura è dotata di chiusura meccanica del catenaccio con chiave.

SERRATURA F

Serratura multipla autobloccante motorizzata con radiocomando

Il bloccaggio automatico con A-Apertura può anche essere dotato di radiocomando. La serratura è dotata di chiusura meccanica del catenaccio con chiave.



SISTEMI DI ACCESSO

ENTRASYS+ FD BIOMETRICO**

Il sistema di lettura delle impronte digitali ENTRAsys+ apre il portone di casa con un semplice tocco grazie al riconoscimento biometrico. ENTRAsys+ è un sistema di controllo degli accessi affidabile ed economico che apre il portone di casa anche senza chiave o scheda di accesso. L'impronta digitale sarà la vostra chiave, sempre a portata di mano!

Riconoscimento rapido

Il moderno sensore Stripe garantisce un riconoscimento rapido e preciso dell'impronta digitale.

• Grande capacità di archiviazione

A seconda della complessità delle impronte digitali, è possibile salvare circa 50-80 impronte. È possibile assegnare anche diritti di amministratore fino a 9 impronte. Gli amministratori hanno facoltà, ad esempio, di assegnare o rimuovere diritti di accesso.

• Elevata protezione dalle manipolazioni

Il riconoscimento interattivo impedisce una manipolazione tramite duplicati di impronte digitali. L'accesso viene consentito solo a un'impronta digitale «viva» identificata e memorizzata.

• Sicurezza grazie al radiocomando codificato

Il sistema di accesso garantisce la massima sicurezza contro gli hacker grazie alla codifica AES a 128 bit e al rolling code. La retrocompatibilità dei trasmettitori con il radiocomando Somloq Rollingcode è sempre garantita. Impossibile da cortocircuitare o escludere come accade per i sistemi cablati.

• Funzioni regolabili

Grazie alla luce integrata e l'area di scansione riscaldata, aumenta il comfort. È possibile impostare anche una trasmissione ritardata. Con la funzione Access Control, dopo una serie di tentativi di accesso non autorizzati, è possibile trasmettere un segnale ad un'altro ricevitore, collegato a sua volta a un sistema di allarme per garantire una maggiore sicurezza.

In alternativa: ENTRACODE+

Il sistema di controllo d'accesso con codice numerico programmabile. Rende possibile l'apertura anche senza chiave o tessera. Il tastierino illuminato facilita l'utilizzo anche al buio. ENTRAcode+ è funzionante con codici di accesso min. 4 cifre – max. 8 cifre.



22052 Lettore impronte ENTRAsys+ FD



22071
Codice numerico ENTRAcode+



APERTURA CON RADIOCOMANDO






SPIONCINO DIGITALE PER PORTA

L'alternativa migliore all'apertura controllata

- Visione completa del portone di ingresso per una maggiore sicurezza
- Impossibilità di vedere l'interno dell'abitazione
- Adatto all'uso in ambiente esterno

- Angolo di visione circa 110°
- Classe di protezione IP 65
- Con monitor sul pannello oppure incassato a filo nel pannello. In questo ultimo caso, solo per porte Exellent o Premium 94 mm o 100 mm







Incassato a filo




Monitor sul pannello

LATERALE FISSO E SOPRALUCE

VETRO

• P4A / WSG 10 mm esterno - Vetro a motivo, Satinato, Mastercarrè, Chincilla o Madras Uadi - VSG 6 mm interno U_g 0,6

TIPOLOGIE PORTE



ESEMPI



LATERALE PICCOLO



LATERALE DOPPIO DX SX



LATERALE GRANDE

CONFIGURATORE PER LE VOSTRE PORTE ESCLUSIVE

Sicuramente avete mille idee per la vostra nuova porta d'ingresso. Ma come è possibile realizzarle? E sono adatte alla vostra casa?

Con il configuratore, Groke vi offre la possibilità di progettare la vostra Porta ideale e di integrarla, indipendentemente dall'angolazione, nella foto di casa vostra. Nella foto salvata sul computer potete integrare diversi modelli, cambiando il colore e i particolari. Vi potrete fare un'idea precisa e scegliere così la soluzione più bella.

WWW.KREADOOR.DE



PASSO 1 Fate una foto digitale dell'ingresso di casa.



PASSO 2 Scegliete con l'aiuto del configuratore virtuale la porta che più si adatta all'ingresso.



Scegliete la soluzione più adatta in termini di dimensione, aspetto, colore, tipo di vetro, fianchi / luce superiore e maniglia

PASSO 3




PASSO 4 Grazie alla tecnica del fotomontaggio potrete visualizzare la porta su misura che avete scelto nel vostro ingresso di casa e ordinarla con il rispettivo codice dal rivenditore Groke.



Un semplice principio: una buona coibentazione significa risparmiare energia. Il legislatore prevede un'elevata coibentazione delle abitazioni. La Porta d'ingresso Groke in alluminio coibentato presenta un valore Ud basso. Tanto più basso è il valore Ud, tanto più bassa sarà la dispersione del calore e dell'energia. Le porte Groke offrono un ottimo livello di isolamento termico. I sistemi Groketherm "GT 90" Symphonie e Arcade soddisfano le normative sul risparmio energetico grazie all'impiego dei profili a 3 camere con isolamento supplementare nelle zone di coibentazione. I valori Ud delle porte Groke sono disponibili nelle tabelle riportate per i singoli modelli (indice 2). Il valore Ud / trasmissione termica viene calcolato nel seguente modo:

- >> Ug = Valore di isolamento Vetro
- >> Up = Valore di isolamento riempimento
- >> Uf = Valore di isolamento profili

(Base di calcolo a norma DIN EN ISO 10077-1, i valori Ud calcolati si riferiscono ad una porta complanare 94 mm in alluminio delle misure 1100 mm x 2100 mm).





PROTEZIONE ANTINTRUSIONE

Le porte rappresentate nelle immagini, con o senza laterale fisso, soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa DIN EN 1627 di certificazione RC2: sono dotate sul lato esterno di un vetro di sicurezza P4A da 9,5 mm e sul lato interno di un vetro di sicurezza VSG da 6 mm.



GARANZIA DI QUALITÀ

La produzione è soggetta a monitoraggi esterni con controlli annuali.



CLASSE DI RESISTENZA RC2

RC2 offre un'adeguata protezione contro i trasgressori occasionali con attrezzi come ciacciavite, pinza e cuneo. I componenti devono resistere per almeno 3 minuti.

CERTIFICAZIONE RC3

In collaborazione con l'Istituto Giordano, la GROKE presenta la nuova porta RC3.





La nostra porta è stata testata in laboratorio secondo i severi requisiti dell'Istituto Giordano. Grazie a questo, abbiamo raggiunto un alto livello di sicurezza.

"PORTA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO CON TAGLIO TERMICO"

Vetro P5A | Serratura blindata 17 punti | 2 Rostri di Sicurezza | Defender | 3 rinforzi anta.

La Classe di resistenza RC3 secondo la norma UNI EnV 1627-1630, simula il tentativo di effrazione da parte di uno scassinatore che cerca di forzare la porta utilizzando vari tipi di attrezzi convenzionali, in un tempo totale di 20 minuti. (Attacco attivo 5 min.)

Alla fine di questa prova il serramento deve rimanere ancora chiuso e non deve permettere l'accesso all'interno.

Attrezzi usati:

- cacciavite lunghezza 260 e 375 mm
- cuneo in legno, cuneo in plastica
- pinza regolabile 240 mm
- giratubi regolabile 240 mm
- piede di porco 710 mm
- filo di acciaio
- chiavi inglesi

- martello
- coltello
- corde
- set di cacciaspina
- trapano manuale
- tubo di prolunga in acciaio











Versioni:

- RC3 A manuale 17 punti
- RC3 B autobloccante multiblindo meccanico
- RC3 C autobloccante multiblindo motorizzata

120 ANNI DI ESPERIENZA, TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA, MADE IN GERMANY

L'Azienda "Groke Türen und Tore GmbH" di Karlsruhe vanta oltre 120 anni di esperienza e successo nell'edilizia civile e industriale. In particolare, Groke si è costruita una ottima e solida reputazione nell'adottare soluzioni innovative, rinnovabili e sostenibili.

Le porte d'ingresso Groke in profilati di alluminio coibentati rappresentano uno dei prodotti di punta dei componenti per l'edilizia nel mercato Europeo.

Lavorazione accurata ed eleganza del design unitamente a sicurezza funzionale e durevolezza nel tempo: questi sono gli elementi cardine delle nostre proposte. Ogni porta Groke viene prodotta secondo procedure interne rigide e controlli di qualità affidabili.

Lasciatevi ispirare. Un'abitazione di stile inizia dalla porta d'ingresso.







GROKE TÜREN UND TORE GMBH

Wikingerstr. 10 | 76189 Karlsruhe Tel.: +39 0461 1416889

Tel.: +49 0721/59 82-0

info@groke.de | www.groke.de

