

**COLORI**

**7 colori di tendenza**

- 01 RAL 9016 Ruvido
- 02 RAL 9006 Ruvido
- 03 RAL 9007 Ruvido
- 04 DB703 Ferromicaceo
- 05 RAL 7016 Ruvido
- 06 RAL 8077 Ruvido
- 07 RAL 3005 Ruvido

**MANIGLIONI**

**01 Maniglione rotondo con attacchi inclinati**

rotondo, Ø 30 mm, inox, attacco obliquo  
800 mm SG 14030

**02 Maniglione rotondo con attacchi dritti**

rotondo, Ø 30 mm, inox, montato sul anta  
1.600 mm SG 15280 (3 attacchi)  
*- con supplemento*

**VETRO**

**Con inserito Vetro Triplo**

P4A / VSG 9,5 mm all'esterno;  
vetro ornamentale al centro;  
vetro VSG 6 mm all'interno

**U<sub>g</sub>** 0,5 W/(m<sup>2</sup>K)

Satinato bianco



**01**



**02**



**CERNIERE**

**3 cerniere cilindriche dritte**

con regolazione tridimensionale, in EV1  
(Porta con RAL 9016: Cerniere in RAL  
9016 ruvido. Porta con RAL 8077;  
Cerniere in c34)

*- con supplemento*



MADE IN GERMANY



**FIVE DOOR PREMIUM PROMOTION**

**PORTE D'INGRESSO**  
DI SICUREZZA IN ALLUMINIO



**A 12**

Colore: RAL 3005  
Vetro: Satinato bianco  
Dimensioni vetro: 200 x 200 / 1.600 mm  
Misura minima = 900 x 1.990 mm



**KAT 22031**

Colore: RAL 7016 | Con fresature al esterno | Laterale fisso e maniglione con sovrapprezzo  
Misura minima = 900 x 1.990 mm



**A 12951**

Colore: RAL 9006  
Vetro: Satinato bianco  
Dimensioni vetro: 360 x 360 / 1.400 mm  
Con fresature al esterno  
Misura minima = 900 x 1.990 mm



**P 21203**

Colore: RAL 9016  
Vetro: Satinato bianco  
Dimensioni vetro: 360 x 140 / 1.400 mm  
Misura minima = 900 x 1.990 mm



**P 21251**

Colore: DB 703  
Vetro: Satinato bianco  
Dimensioni vetro: 200 x 1.600 mm  
Misura minima = 900 x 1.990 mm

TECNICA

U<sub>w</sub>-VALORE FINO A  
**0,71 W/(m<sup>2</sup>K)**

su la porta cieca



DIMENSIONI

Dimensioni mass  
L 1.150 x A 2.240 mm

**CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE RC 2**

che conferisce una protezione sufficiente contro i ladri che utilizzano attrezzi da furto comuni quali cacciaviti, pinze, cunei. La resistenza è di almeno 3 minuti.



**3 GUARNIZIONI DI TENUTA**

Guarnizione a spazzola e guarnizione sigillante

- Interna senza interruzioni lungo i 4 lati perimetrali
- Guarnizione esterna lungo 3 lati

**SPESORE FINO A 3 MM**

per un funzionamento sicuro e affidabile della serratura in piu anche un fissaggio stabile dei rostri di sicurezza

- Profilo resistente a torsione
- Valore statico molto elevato

**3 SCANALATURA PER IL MONTAGGIO**

- Per nascondere le viti di fissaggio del telaio
- Nessuna testa di vite visibile
- Facile da montare

**DOPIA COMPLANARE**

Il riempimento coprianta nasconde il Telaio dell'anta che risulterebbe altrimenti visibile.

Spessore 94 mm

PROFILO

**Symphonie, 90 mm**

Telaio arrotondato



**Arcade, 79 mm**

Telaio dritto, L'anta sporge fuori del spessore di lamiera.



CARATTERISTICHE DI BASE



**Due rostri di sicurezza** posti uno in alto e uno in basso sul lato cerniera, impediscono il sollevamento dell'anta in caso di tentativo di effrazione



**ROSETTA** inox esterna  
**Cilindro profilato** frizionato con funzione di emergenza, 5 chiavi a doppia faccia incluse



**3 cerniere** con regolazione tridimensionale senza smontaggio dell'anta, in EV1\*



**Giunti angolari estremamente stabili**, i profili sono avvitati, incollati e fissati con bulloni sul taglio obliquo



**Gancio di chiusura** Chiusura sicura con i ganci basculanti!



**Maniglia standard** in EV1 (con RAL 8077 Maniglia in c34)